



wecoline® WECOLINE PADS BY AMERICO

Luster Lite

Ultra High Speed polijst pad

wecoline®

Specificaties

Eigenschap	Waarde
Dikte	26 mm
Gewicht (16")	200 gram
Vezel type	Polyester
Vezel gewicht	441 gr/m ²
Bindmiddel	Waterbasis
Aanbrenging	Spray / Dip
Schuurkorrels	Nee
Aanbrenging	N.v.t.
Kleur	Licht blauw
Doosinhoud	5 stuks

Artikelnummer

200030 . .

Laatste 2 cijfers het
formaat van de pad

Afmetingen

Diameter (+/- 2 mm)	
12 inch	305 mm
13 inch	330 mm
14 inch	355 mm
15 inch	381 mm
16 inch	406 mm
17 inch	432 mm
18 inch	457 mm
19 inch	483 mm
20 inch	508 mm
21 inch	533 mm
27 inch	686 mm
28 inch	711 mm
Center hole	
3,25 inch	82 mm

Noot:

Vanwege de producteigenschappen en de verschillende gebruiksomstandigheden kunnen geringe variaties ontstaan in de specificaties en het gebruik. Neem aub contact op met Wecovi als u hierover vragen heeft:

Wecovi BV
Postbus 122
8000 AC Zwolle
T: +31(0)38 4686868
F: +31(0)38 4686800
E: info@wecoline.com
I: www.wecoline.com

De UHS Luster Lite polijst pad is geschikt voor het opwrijven van een vloer tot hoogglans en wordt aanbevolen voor alle soorten vloerafwerking. Uitstekend geschikt voor het verkrijgen van een super hoge glans.

Gebruik

De ultra high speed Luster Lite polijst pad is ontworpen voor het opwrijven van een vloer tot hoogglans en wordt aanbevolen voor alle soorten vloerafwerking. Uitstekend geschikt voor het verkrijgen van een super hoge glans.

Voor gebruik op een high-speed vloerreinigingsmachine of automaat. Ideaal voor machines met snelheden tot 3.000 toeren.



Instructies

Stof of veeg de vloer voorafgaande aan het opwrijven. Blijf de pad gebruiken tot de vloer een hoge glans heeft. Stof de vloer daarna opnieuw af om het door het opwrijven gegenereerde stof te verwijderen.

Samenstelling

De UHS Luster Lite polijst pad is samengesteld uit gerecyclede polyester vezels en synthetische lijmen op waterbasis.

De pad is ontworpen voor gebruik aan beide zijden.

Milieu

Het polyester dat in de pad wordt gebruikt is voor 100% afkomstig van gerecyclede consumenten- en industriële afvalproducten.



In het productieproces worden uitsluitend latex harsen op waterbasis gebruikt.

De kartonnen verpakking bestaat voor 100% uit gerecyclede materiaal en is zuurstof gebleekt.

De fabriek waar het padmateriaal wordt gemaakt, heeft een schone lucht vergunning.

Het bij het fabricageproces gebruikte water wordt ter plekke nabehandeld, waardoor het watergebruik met 83% is gereduceerd.

Zorg voor de pad

Na gebruik de pad goed afsprengen met slang en mondstuk. Dit zal de levensduur van de pad verlengen. Laat de pad volledig drogen voordat hij opnieuw gebruikt wordt.